

Соответствует Постановлению (ЕС) № 1907/2006 (Регистрация, оценка и разрешение на использование химических веществ), Приложение II с поправками согласно Постановлению (ЕС) № 2015/830 - Russia

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

#### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : HEMPADUR HT 87549  
Идентификация продукта : 8754950700  
Тип продукта : модифицированный эпоксидный грунт (основа для мульти-компонентного продукта)

#### 1.2 Соответствующие идентифицированные применения вещества или смеси и противопоказания к применению

Область применения : промышленность, суда, верфи.  
смесь, готовая к использованию : 87540 = 87549 2 vol. / 97740 1 vol.  
Назначение : Промышленное применение, Используют путем разбрызгивания.

#### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

Название компании и адрес : АО «ХЕМПЕЛЬ»  
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3  
125167 г. Москва  
Тел. + 7 495 663 6815  
факс + 7 495 663 6816  
hempel@hempel.com  
Производитель : АО «Хемпель», г. Ульяновск, 7-ой проезд Инженерный, д. 5  
Дата выпуска : 13 Март 2017  
Дата предыдущего выпуска : 14 Декабрь 2016.

#### 1.4 Номер телефона аварийной службы

Телефон аварийной службы (с указанием часов работы)  
+ 7 495 663 6815 (09.00-18.00)  
Смотри раздел 4 Паспорта Безопасности (меры первой помощи).

### РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

#### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение характеристик продукта : Смесь.

#### Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315 ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2  
Eye Irrit. 2, H319 СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2  
Skin Sens. 1, H317 КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1  
Aquatic Chronic 2, H411 ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2

Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

#### 2.2 Элементы этикетки

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Осторожно  
Формулировки опасности : H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
Формулировки предупреждений :  
Предотвращение : Не вдыхайте пары, аэрозоль или туман продукта. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.  
Реагирование : ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При возникновении раздражения кожи: Получите медицинскую помощь.  
Опасные ингредиенты : бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW(молекулярный вес) =< 700  
формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом  
среднемолекулярная эпоксидная смола  
Элементы сопровождающей этикетки : Содержит эпоксидные компоненты. Возможны аллергические реакции.

**РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения**

**2.3 Прочие опасности**

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного :      Неизвестны.

**РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала**

**3.2 Смеси**

| Название продукта/ингредиента  | Идентификаторы | %         | Распоряжение (ЕС) № 1272/2008 [CLP]   | Тип |
|--|----------------|-----------|---|-----|
| бисфенол А-<br>(эпихлоргидриновая)<br>эпоксидная смола MW<br>(молекулярный вес) =< 700 | 25068-38-6     | ≥25 - ≤50 | Skin Irrit. 2, H315<br><br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315   | [1] |
| формальдегид, полимер с<br>(хлорметил)оксираном и<br>фенолом                           | 9003-36-5      | ≥10 - ≤25 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315  | [1] |
| среднемолекулярная<br>эпоксидная смола   | *25068-38-6    | ≥3 - ≤5   | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315<br><br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br><br>Полный текст заявленных выше формулировок<br>опасности приведен в разделе 16. | [1] |

Данный продукт не содержит добавок, которые, согласно последним данным поставщика и в применяемых концентрациях, представляют опасность для здоровья или окружающей среды и должны упоминаться в данном разделе.

**Тип**

- [1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды
- [2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны
- [3] Вещество соответствует критериям PBT согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
- [4] Вещество соответствует критериям vPvB (oCoB) согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
- [5] Вещество, требующее такого же внимания

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- Общий :      В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание.  
Если дыхание прерывистое, сонливость, потеря сознания или судороги: Вызовите 03 и окажите первую медицинскую помощь.
- Контакт с глазами :      Снимите контактные линзы. Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Вдыхание :      Выведите пострадавшего на свежий воздух. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. Если человек находится без сознания, вынесите его из опасной зоны и обратитесь за медицинской помощью.
- Контакт с кожей :      Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно вымойте кожу водой с мылом или используйте известные средства для очистки кожи. Не используйте растворители или разбавители.
- Попадание внутрь организма :      При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот контейнер или ярлык. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. Нельзя вызывать рвоту у пострадавшего, если на это нет непосредственного указания врача. Опустите голову, чтобы рвотная масса не попадала вновь в рот и горло.
- Защита человека, оказывающего первую помощь :      Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит. Прежде чем снимать загрязненную одежду, тщательно промойте её водой, или наденьте перчатки.

**4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные**

**Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье**

- Контакт с глазами :      При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
- Вдыхание :      Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Контакт с кожей :            | При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| Попадание внутрь организма : | Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.             |

#### Признаки/симптомы передозировки

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Контакт с глазами :          | Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:<br>боль или раздражение<br>слезотечение<br>покраснение |
| Вдыхание :                   | Нет никаких специфических данных.   |
| Контакт с кожей :            | Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:<br>раздражение<br>покраснение                          |
| Попадание внутрь организма : | Нет никаких специфических данных.   |

### 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Примечание для лечащего врача : | Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям. |
| Особая обработка :              | Не требуется никакой специальной обработки.   |

### РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1 Средства пожаротушения

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Средства пожаротушения : | Рекомендуется: пена устойчивая к спиртосодержащим продуктам, диоксид углерода, струя воды.<br>НЕ использовать: воду |
|--------------------------|---|

#### 5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

|  |   |
|--|---|
| Опасности, которые представляет вещество или смесь : | Возможен взрыв емкости при пожаре или нагревании вследствие повышения давления. Данный материал токсичен для водной флоры и фауны с долговременными эффектами. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы. |
| Опасные продукты горения :                           | Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества: оксиды углерода оксиды серы галогенированные соединения оксид/оксиды металлов   |

#### 5.3 Рекомендации для пожарных

При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. При пожаре будет образовываться густой черный дым. Продукты разложения могут оказаться опасными для здоровья. При пожаре охлаждайте закрытые контейнеры водой. Не сбрасывать воду, использованную для тушения пожара в канализацию или водоёмы. Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях.

### РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

См. Перечень защитных мероприятий в Разделах 7 и 8. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь.

#### 6.2 Экологические предупреждения

Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде.

#### 6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

## РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Приблизиться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами (см. Раздел 13). Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт.

### 6.4 Ссылки на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

### 7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Содержит эпоксидные компоненты. Избегать любого контакта кожи с эпоксидными и аминоксидными продуктами, они могут вызвать аллергическую реакцию.  
Избегать вдыхания паров, пыли, окрасочного тумана. Избегать контакта с кожей и глазами. В местах применения и хранения продукта запрещено принимать пищу и курить. Применять соответствующие СИЗ: см. раздел 8. Всегда хранить в контейнерах изготовленных из материала, аналогичному заводскому.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в соответствии с местными правилами. Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от несовместимых материалов и источников воспламенения. Держать вне пределов досягаемости детей. Держите вдали от: окисляющих веществ, сильных щелочей, сильных кислот. Не курите. Предотвращайте неразрешенный доступ. Открытые емкости необходимо плотно закрыть и держать в вертикальном положении, чтобы избежать утечек.

### 7.3 Специфическое конечное применение

Для рекомендаций по применению или областей применения см. отдельную Технологическую карту продукта.

## РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

### 8.1 Параметры контроля

| Название продукта/ингредиента                          | Предельно допустимые значения воздействия |
|--|---|
| Уровень предельно допустимого воздействия не известен. |   |

### Рекомендованные методы контроля

Если этот продукт содержит ингредиенты, для которых установлены ПДК, то необходим контроль – как персональный и биологический, так и воздуха в рабочей зоне – для определения эффективности вентиляции и необходимых защитных мер и/или использования средств защиты органов дыхания. Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуется ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

### 8.2 Средства контроля воздействия

#### Применимые меры технического контроля

Обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы концентрация возможных испарений и пыли была на максимально возможном уровне. Удостовериться, что души (доступ воды) находятся на доступном расстоянии от места работы.

#### Индивидуальные меры защиты

Общий :

Перчатки должны носиться при выполнении всех работ, которые могут привести к загрязнению. Фартук/спецодежда/защитная одежда должны носиться в тех случаях, когда загрязнение настолько велико, что обычная рабочая одежда не обеспечивает достаточной защиты кожи от контакта с продуктом. При возможном воздействии необходимо надевать защитные очки.



Гигиенические меры предосторожности :

Тщательно мойте руки, предплечья и лицо после работы с составами, а также перед принятием пищи, курением, использованием туалетом и в конце дня.

### РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Защита глаз/лица :             | Если оценка риска показывает, что необходимо избегать воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли, следует использовать средства для защиты глаз, соответствующие утверждённым стандартам. Если возможен контакт, следует надеть перечисленное ниже защитное снаряжение, если оценка не указывает на необходимость более высокой степени защиты: очки для защиты от брызг.  |
| Защита рук :                   | Химстойкие перчатки (тестированные по EN374) вместе с 'базовой' инструкцией работника . Качество химически стойких перчаток должно соответствовать конкретным условиям использования, то есть концентрации и количеству вредных веществ.<br>Так как фактические условия работы не известны, для подбора необходимого типа перчаток обратитесь к их поставщику. Ниже перечислены типы перчаток, в качестве общего примера:<br><br>Рекомендовано: Перчатки Silver Shield / 4H, нитриловая резина, бутилкаучук, Viton®<br>Кратковременное воздействие: неопределённый каучук, натуральный каучук (латекс), поливиниловый спирт, поливинилхлорид (ПВХ) |
| Защита тела :                  | В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступать к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты. Носите соответствующую защитную одежду. Всегда носите защитную одежду при распылении.   |
| Защита респираторной системы : | Используйте правильно подогнанный противогаз для очистки или подачи воздуха, соответствующий утверждённому стандарту, если оценка риска показывает необходимость этого. Респиратор следует выбирать, исходя из известного и ожидаемого уровней воздействия, вредности продукта и защитных возможностей респиратора. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate. Be sure to use approved/certified respirator or equivalent. It is not possible to specify precise filter type, since the actual work situation is unknown. Supplier of respirators should be contacted in order to find the appropriate filter.                    |

#### Контроль воздействия на окружающую среду

Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

### РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

#### 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

|  |   |
|--|---|
| Физическое состояние :   | Жидкость.   |
| Запах :  | Аминоподобный.  |
| Водородный показатель (pH) :                                       | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Точка плавления/точка заморозки :                                  | 1580°C Основано на данных по следующему ингредиенту: сульфат бария  |
| Точка кипения/диапазон кипения :                                   | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Температура вспышки :  | В закрытом тигле: 150°C (302°F)                                     |
| Скорость испарения :   | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Огнеопасность :  | Не доступен.  |
| Верхний/нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости : | Нет никаких специфических данных.                                   |
| Давление пара :  | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Плотность пара :   | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Относительная плотность :  | 1,822 г/см <sup>3</sup>   |
| Растворимость(и) :   | Нерастворимо в следующих материалах: холодная вода и горячей воде.  |
| Коэффициент распределения (LogKмасло-вода) :                       | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Температура самовозгорания :                                       | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Температура разложения. :  | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Вязкость :   | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Взрывчатые свойства :  | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |
| Окислительные свойства. :  | Испытание неуместно или невозможно из-за основных свойств продукта. |

#### 9.2 Дополнительная информация

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Растворитель(и) вес.% : | Средневзвешенное: 0 % |
|-------------------------|-----------------------|

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Вода вес. % :   | Средневзвешенное: 0 %        |
| Содержание летучих органических веществ :                                 | 6.7 г/л                      |
| Содержание летучих органических веществ, смесь, готовая к использованию : | 5 г/л                        |
| Общее содержание углерода :   | Средневзвешенное: 4 г/л      |
| Пары растворителя :   | Средневзвешенное: 0.003 м³/л |

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность**

**10.1 Реакционная способность**

Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

**10.2 Химическая стабильность**

Продукт стабилен.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.

**10.4 Условия, которых необходимо избегать**

Нет никаких специфических данных.

**10.5 Несовместимые вещества и материалы**

**10.6 Опасные продукты разложения**

При высоких температурах (в случае пожара) могут образоваться вредные вещества:

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества: оксиды углерода оксиды серы галогенированные соединения оксид/оксиды металлов

**РАЗДЕЛ 11: Токсичность**

**11.1 Информация по токсикологическим эффектам**

Продукты, содержащие эпоксиды и амины могут вызвать воспаление кожи, такое например, как аллергическая экзема. Аллергия может возникнуть даже при непродолжительном периоде воздействия.

**Острая токсичность**

| Название продукта/ингредиента  | Результат      | Биологический вид | Доза        | Экспозиция |
|--|----------------|-------------------|-------------|------------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700 | LD50 Кожный    | Кролик            | >2000 мг/кг | -          |
|  | LD50 Кожный    | Крыса             | >2000 мг/кг | -          |
| формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом                       | LD50 Через рот | Крыса             | >2000 мг/кг | -          |
|  | LD50 Кожный    | Кролик            | >2000 мг/кг | -          |
| среднемолекулярная эпоксидная смола  | LD50 Через рот | Крыса             | >2000 мг/кг | -          |
|  | LD50 Кожный    | Крыса             | >2000 мг/кг | -          |

**Оценка острой токсичности**

| Технологический маршрут  | Значение ATE |
|--|--------------|
| Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. |              |

**Раздражение/разъедание**

**РАЗДЕЛ 11: Токсичность**

| Название продукта/ингредиента  | Результат                           | Биологический вид | Оценка | Экспозиция              |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700<br><br>формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом | Глаза - Вызывает слабое раздражение | Кролик            | -      | -                       |
|  | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Кролик            | -      | -                       |
|  | Кожа - Вызывает слабое раздражение  | Кролик            | -      | 24 час. 500 microliters |

**Сенсибилизатор**

| Название продукта/ингредиента   | Способ воздействия | Биологический вид | Результат         |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700<br>среднемолекулярная эпоксидная смола | кожа               | Морская свинка    | Сенсибилизирующий |
|   | кожа               | Морская свинка    | Сенсибилизирующий |

**Мутагенные эффекты.**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Канцерогенность**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Токсичность, влияющая на репродукцию**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Тератогенные эффекты**

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

**Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)**

| Название продукта/ингредиента                           | Категория | Способ воздействия | Целевые органы |
|---|-----------|--------------------|----------------|
| Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты. |           |                    |                |

**Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)**

| Название продукта/ингредиента                           | Категория | Способ воздействия | Целевые органы |
|---|-----------|--------------------|----------------|
| Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты. |           |                    |                |

**Риск аспирации**

| Название продукта/ингредиента                           | Результат |
|---|-----------|
| Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты. |           |

**Информацию о вероятных путях воздействия**

Ожидаемые пути и способы попадания: Через рот, Кожный, Вдыхание.

**Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье**

Сенсибилизация : Содержит бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW(молекулярный вес) =< 700, формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом, среднемолекулярная эпоксидная смола. Возможны аллергические реакции.

Дополнительная информация : Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты.

**РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду**

**12.1 Токсичность**

Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

## РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

| Название продукта/ингредиента  | Результат  | Биологический вид   | Экспозиция         |
|--|--|---|--------------------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700 | Острый EC50 >11 мг/л                               | Морские водоросли   | 72 час.            |
|  | Острый EC50 1.4 - 1.7 мг/л<br>Острый LC50 3.1 мг/л | Дафния - <i>Daphnia magna</i><br>Рыба - fathead minnow ( <i>Pimephales promelas</i> )<br>Рыба | 48 час.<br>96 час. |
| формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом                       | Острый EC50 2.54 мг/л                              | Рыба  | 96 час.            |
|  | Острый LC50 1.8 мг/л<br>Острый LC50 2.55 мг/л      | Морские водоросли<br>Дафния   | 72 час.<br>48 час. |
| среднемолекулярная эпоксидная смола  | Острый EC50 >100 мг/л                              | Дафния  | 48 час.            |
|  | Острый LC50 >100 мг/л                              | Рыба  | 96 час.            |

### 12.2 Устойчивость и способность к разложению

| Название продукта/ингредиента  | Испытание  | Результат              | Доза | Вакцина |
|--|--|------------------------|------|---------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700 | OECD 302B Оценка потенциальной способности к биоразложению: Zahn-Wellens/EMPA Test | 12 % - Трудно - 28 дн. | -    | -       |
| формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом                       | OECD 301B Ready Biodegradability - CO <sub>2</sub> Evolution Test                  | 16 % - Трудно - 28 дн. | -    | -       |

| Название продукта/ингредиента  | Период полураспада в воде | Фотолиз | Способность к биодеструкции |
|--|---------------------------|---------|-----------------------------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700 | -                         | -       | Трудно                      |
| формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом                       | -                         | -       | Трудно                      |

### 12.3 Биоккумулятивный потенциал

| Название продукта/ингредиента  | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Возможный |
|--|--------------------|-----|-----------|
| бисфенол А-(эпихлоргидриновая) эпоксидная смола MW (молекулярный вес) =< 700 | 2.64 - 3.78        | 31  | низкий    |
| формальдегид, полимер с (хлорметил)оксираном и фенолом                       | 2.7                | -   | низкий    |
| среднемолекулярная эпоксидная смола  | 2.64 - 3.78        | 31  | низкий    |

### 12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой (K<sub>oc</sub>) : Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты.

Подвижность : Согласно нашей базе данных НЕ известны НИКАКИЕ эффекты.

### 12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

PBT : Не применимо.

vPvB : Не применимо.

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

### 13.1 Способы переработки отходов

По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Остатки продукта указаны как опасные отходы. Удаляйте в соответствии со всеми действующими государственными и местными нормативными положениями. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют требованиям всех подведомственных органов.

Европейский каталог по утилизации, группа утилизации по национальному каталогу, код или номер см. ниже.

Европейский Каталог Отходов (EWC) : 08 01 11\*









### РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

#### Упаковка

По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

### РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

Перевозка может осуществляться в соответствии с национальными законами или ADR для автомобильных, RID для ж/д, IMDG для морских, IATA для воздушных перевозок.

|                          | 14.1<br>U.N. номер | 14.2<br>Соответствующее<br>наименование отгрузки   | 14.3<br>Класс(ы) опасности при<br>транспортировке  | 14.4<br>ГУ* | 14.5<br>Env* | Дополнительная<br>информация   |
|--------------------------|--------------------|--|--|-------------|--------------|--|
| <b>ADR/RID<br/>Класс</b> | UN3082             | ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНОЕ<br>ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОЕ, N.O.S.<br>(бисфенол А-(эпихлоргидриновая)<br>эпоксидная смола MW<br>(молекулярный вес) =< 700)                                       | 9<br>      | III         | Да.          | В соответствии с<br>регулирующими нормами,<br>данный продукт не<br>классифицируется как<br>опасный груз при<br>перевозке в объемах ≤ 5 л<br>или ≤ 5 кг, при условии, что<br>тара отвечает общим<br>положениям пунктов 4.1.1.<br>1, 4.1.1.2 и пунктов с 4.1.1.<br>4 по 4.1.1.8.<br><br><b>Туннельный кодекс<br/>(E)</b> |
| <b>IMDG<br/>Класс</b>    | UN3082             | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy<br>resin MW =< 700). (bisphenol A-<br>(epichlorhydrin) epoxy resin MW =<<br>700) | 9<br>  | III         | Yes.         | This product is not regulated<br>as a dangerous good when<br>transported in sizes of ≤5 L<br>or ≤5 kg, provided the<br>packagings meet the general<br>provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2<br>and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.<br><br><b>Emergency schedules<br/>(EmS)</b><br>F-A, S-F  |
| <b>IATA<br/>Класс</b>    | UN3082             | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy<br>resin MW =< 700)  | 9<br>  | III         | Yes.         | This product is not regulated<br>as a dangerous good when<br>transported in sizes of ≤5 L<br>or ≤5 kg, provided the<br>packagings meet the general<br>provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.<br>6.1.1 and 5.0.2.8.  |

ГУ\* : Группа упаковки

Env.\* : Опасность для окружающей среды

#### 14.6 Специальные предупреждения для пользователя

**Транспортировка в помещении потребителя:** транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

#### 14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL и Кодекса IBC

Не применимо.

### РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

#### 15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (EC) № 1907/2006 (REACH) Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию - Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

#### Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

#### Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

## РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

Не применимо.

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Аббревиатуры и сокращения :

ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
EUN-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
RRN = Регистрационный номер REACH  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация

Полный текст сокращенных формулировок опасности :

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.  
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.  
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.  
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст классификаций [CLP/GHS] :

Aquatic Chronic 2, H411 ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2  
Eye Irrit. 2, H319 СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2  
Skin Irrit. 2, H315 ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2  
Skin Sens. 1, H317 КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1

Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Классификация  | Обоснование    |
|--|----------------|
| ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2           | Метод расчетов |
| СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2 | Метод расчетов |
| КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1                        | Метод расчетов |
| ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2            | Метод расчетов |

### Примечание для читателя

➤ Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Изложенная в данном листе безопасности информация основана на существующих данных, национальных законах и законах ЕЭС. Здесь представлены данные по охране здоровья, технике безопасности и по защите окружающей среды при применении продукта. Документ не является гарантией безопасности. Непосредственно исполнитель должен удостовериться в правильности применения материала и следовании национальным/местным законам.