

Грунтовка ГФ-021

Грунтовка универсальная для металлоконструкций

Описание продукта

Грунтовка ГФ-021 – быстросохнущее грунтовочное покрытие для металлических поверхностей, обладающее хорошими антикоррозионными свойствами и низким расходом на квадратный метр поверхности.

Типовое применение

Грунтовка ГФ-021 применяется в качестве грунтовки общего назначения для защиты стали в средах с низкой степенью агрессивности для защиты металлоконструкций, используемых при строительстве промышленных и инфраструктурных объектов.

Физические показатели

Цвет:	Красно-коричневый или Серый
Внешний вид:	Матовый
Массовая доля нелетучих веществ:	Не менее 70 %
Теоретический расход:	15,0 м²/л - 40 микрон
Точка воспламенения:	23 ℃
Удельный вес:	1,6 кг/л
Высыхание на отлип:	1 час при 20 °C
Срок хранения:	3 года с даты производства при хранении в закрытой таре







Преимущества продукта

Характеристики	Преимущества
Время высыхания менее 1 часа до степени 3	Повышение производительности на производстве
Современное технологичное производство	Стабильно высокое качество продукта
Содержит фосфат цинка	Улучшенные противокоррозионные свойства за счёт ингибиторной защиты
Совместимость с широким спектром финишных покрытий	Возможность составлять специальные системы покрытий, соответствующие различным условиям окружающей среды
Подходит для нанесения на заводской площадке, так и за ее пределами	Сведение к минимуму сезонность проведения работ



Дополнительная информация

Данный продукт не должен использоваться без ссылки на соответствующую Технологическую карту и Паспорт Безопасности, копии которых имеются на сайте ancor-lkm.ru или по запросу.

